



外殼型式 A
321.13

外殼型式A 321.13	外殼型式D 321.53	外殼型式D 321.73	外殼型式D 321.93
外殼型式A 322.13	外殼型式D 322.53	外殼型式D 322.73	外殼型式D 322.93

221、222、321、322 型式：

- 特 點：
- 全系列液體充填。
 - 防水、耐震，密閉式構造，長期間使用精度準確。
 - 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性。
 - 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
 - 特別適用於腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

型 號：221、222 型，為旋蓋充油式。
321、322 型，為滾蓋充油式。

種 類：壓力計、真空計、聯成計。

公稱尺寸：40-50mm。

外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。

巴 登 管：不銹鋼AISI 316。

內 機：不銹鋼AISI 304。

接頭部份：不銹鋼AISI 304、316，1/8"、1/4"，NPT、PT、PF。

指針型式：一般型。

精 確 度：±2% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）

刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)			接 續 部	型 號	外殼附件
外殼 型式					
40	A	—	NPT、PT、PF (1/8",1/4")	321.13	—
	D	—		321.53	—
		法蘭		321.73	—
		取付 金具		321.93	U型
50	A	—	NPT、PT、PF (1/8",1/4")	322.13	—
	D	—		322.53	—
		法蘭		322.73	—
		取付 金具		322.93	U型

範 圍 (Kg/cm²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	特 殊 接頭部份	用 途 巴 登 管		
cmHg 76 ~ 0 1 cmHg 2 3 4 6 10 15 20 0 ~ 1 2 3 4 6 10 15 20 25 35 50 70 100 150 250 350 500	不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 2.0	• 外殼部份 不銹鋼304材質
				• 鏡面部份 玻璃 壓克力 (ASA)
				• 充油方式 甘油 矽油