



外殼型式 A 323.13	外殼型式 B 323.23	外殼型式 A 223.13	外殼型式 B 223.23	外殼型式 D 323.43
外殼型式 D 323.53	外殼型式 D 323.63	外殼型式 D 323.73	外殼型式 D 323.83	外殼型式 D 323.93

223、323 型式：

特 點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長時間使用精度準確。
- 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 特別適用於腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

- 型 號：223 型，為旋蓋充油式。
323 型，為滾蓋充油式。
- 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：60mm。
- 外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴 登 管：不銹鋼AISI 316。
- 內 機：不銹鋼AISI 304。
- 接頭部份：不銹鋼AISI 304、316，1/4"、3/8"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
- 精 確 度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)		外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件
60	A	_____	NPT、PT、PF (1/4"、3/8")	223.13 323.13	_____
	B	法 蘭		223.23 323.23	_____
	D	_____		323.43 323.53	_____
		法 蘭		323.63 323.73	_____
		取 付 金 具		323.83	L 型
				323.93	U 型

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	特 殊 用 途	接頭部份	巴 登 管	
cmHg 76 ~ 0 cmHg 1 2 3 4 6 10 15 20 0 ~ 1 2 3 4 6 10 15 20 25 35 50 70 100 150 250 350 500 700 1000		不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 1.5
				• 外殼部份 不銹鋼304材質 • 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA) • 充油方式 甘油 矽油