



外殼型式 A 325.13	外殼型式 B 325.23	外殼型式 A 225.13	外殼型式 B 225.23	外殼型式 D 325.43
外殼型式 D 325.53	外殼型式 D 325.63	外殼型式 D 325.73	外殼型式 D 325.83	外殼型式 D 325.93

225、325 型式：

特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 特別適用於腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

型號：225 型，為旋蓋充油式。
325 型，為滾蓋充油式。
種類：壓力計、真空計、聯成計。
公稱尺寸：100mm。
外殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
巴登管：不銹鋼AISI 316。
內機：不銹鋼AISI 304。
接頭部份：不銹鋼AISI 304、316，1/4"、3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。
指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
精確度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定）
刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)		外殼 型式	接 續 部	特殊用途	外殼附件
100	A	_____	NPT、PT、PF (1/4"、3/8" 、1/2")	225.13 325.13	_____
	B	法 蘭		225.23 325.23	_____
	D	_____		325.43 325.53	_____
		法 蘭		325.63 325.73	_____
		取付金具		325.83	L 型
				325.93	U 型

範圍 (Kg/cm ²)	主要材質		精確度 (%F.S.)	其他
	特殊用途	接頭部份		
cmHg 76 cmHg 1 2 3 4 6 10 15 20 0~ 1 2 3 4 6 10 15 20 25 35 50 70 100 150 250 350 500 700 1000		不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 1.5
				· 外殼部份 不銹鋼304材質 · 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA) · 充油方式 甘油 矽油