



外殼型式 A
323.11

外殼型式 A 323.11	外殼型式 B 323.21	外殼型式 A 223.11	外殼型式 B 223.21	外殼型式 D 323.41
外殼型式 D 323.51	外殼型式 D 323.61	外殼型式 D 323.71	外殼型式 D 323.81	外殼型式 D 323.91

223、323 型式：

特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

- 型 號：223 型，為旋蓋充油式。
323 型，為滾蓋充油式。
- 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：60mm。
- 外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴 登 管：銅或磷青銅。
- 內 機：銅。
- 接頭部份：銅，1/4"、3/8"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
- 精 確 度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)		外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件
60	A	——	NPT、PT、PF (1/4",3/8")	223.11 323.11	——
	B	法蘭		223.21 323.21	——
	D	——		323.41 323.51	——
		法蘭		323.61 323.71	——
		取付 金具		323.81	L 型
				323.91	U 型

範 圍 (Kg/cm²)	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途	接頭部份		
cmHg 76 cmHg 0~	銅	銅或 磷青銅	± 1.5	• 外殼部份 不銹鋼304材質 • 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA) • 充油方式 甘油 矽油